



Pellematic

Confort et performance

Puissances

- 5 **15 kW**
- 6 20 kW
- 8 **25 kW**
- 10 **32 kW**









La chaudière à granulés de référence

Constamment améliorée depuis sa toute première version, la Pellematic est la solution idéale pour remplacer une chaudière fioul, gaz, bûches ou électrique ou pour équiper une maison neuve. Ses performances, sa très grande fiabilité et sa simplicité d'installation et d'usage en ont fait la chaudière à granulés la plus diffusée en France et en Europe, avec plus de 70 000 installations, dont 20 000 en France. Comme tous les produits ÖkoFEN, la Pellematic bénéficie du programme d'amélioration continue de sa technologie. Elle est ainsi dotée des meilleures innovations ÖkoFEN et offre les plus hauts niveaux de qualité et de confort. La Pellematic offre la sécurité d'un produit largement diffusé, reconnu et bénéficiant des dernières innovations.



CONFORT INTÉGRAL

La Pellematic vous offre le confort d'un chauffage 100 % automatique. Rien ne manque : autonomie annuelle en granulés grâce aux multiples solutions de stockage ultra compactes ÖkoFEN, cendrier à vider 1 à 3 fois par an seulement, nettoyage - décendrage - alimentation et allumage automatiques. Découvrez la sérénité d'un chauffage écologique totalement automatique.



CHAUDIÈRE CONNECTÉE

Dotée de la dernière génération de régulation tactile Pelletronic Touch, la Pellematic anticipe les variations climatiques pour plus d'économie et de confort. Connectée, votre chaudière peut se piloter depuis votre smartphone ou votre PC et vous recevez automatiquement un message lorsque le cendrier est plein, lorsqu'il faut réaliser l'entretien annuel ou faire le plein de granulés.*

* Connexion internet nécessaire. Avec capteur de niveau de granulé dans votre silo.



Alimentation automatique des granulés par aspiration

Chambre de combustion en acier inoxydable et corps de chauffe circulaire pour une montée rapide en température

Réserve de granulés intermédiaire de grande capacité

Nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur pour un rendement constant

Vanne coupe-feu à écluse rotative pour une sécurité parfaite

Allumage automatique: résistance chauffante à très faible consommation (250 W)

Système automatique d'évacuation des cendres

pour cendrier extérieur Confort (en option)

Cendrier extérieur Confort

(en option) sans poussière avec signal de remplissage sur la régulation

Ventilateur de combustion avec possibilité de prise d'air de combustion à l'extérieur pour montage étanche

Puissance	kW	3-12	5-15	6-20	8-25	10-32
Largeur totale	mm	1130	1130	1130	1186	1186
Hauteur chaudière (aspiration)	mm	1392	1392	1392	1592	1592
Profondeur totale	mm	814 + 85	814 + 85	814 + 85	870 + 85	870 + 85
Classe énergétique		A+	A+	A+	A+	Α+
Indice d'efficacité énergétique	EII	114	115	116	117	118
Efficacité énergétique saisonnière	η_s	83	83	83	84	84
Certification (n°PV d'essai / Flamme verte 7*)		BLT n°	011/05	BLT n°012/05		



Rue des Tenettes - Z.I. du Terraillet 73190 St Baldoph - Tél. : 04 79 65 01 71 info@okofen.fr - www.okofen.fr